



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22 12 2018р.

№ 602-123-20-1/ 50756

Об'єкт експертизи: Матеріали силікон-модифіковані водно-дисперсійні: ґрунтовка AURA Dekor Silikon Grund, фарба AURA Dekor Silikon Struktur

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-013:2016 «Матеріали силікон-модифіковані водно-дисперсійні. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-/0.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для створення структурних покриттів на поверхнях фасадів з високими вимогами до довговічності фінішного покриття, а також у середині приміщень

Країна-виробник: Україна; ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: титану діоксиду – 10 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а); кальцію карбонату – 6 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а, Ф); стиролу – 30/10 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п); бутилакрилату – 10 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: стиролу – 0,002 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали силікон-модифіковані водно-дисперсійні: ґрунтовка AURA Dekor Silikon Grund, фарба AURA Dekor Silikon Struktur виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-013:2016 «Матеріали силікон-модифіковані водно-дисперсійні. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-013:2016 «Матеріали силікон-модифіковані водно-дисперсійні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 27406 від 21 грудня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)